

SLカートミーティング主催者各位

一般社団法人SLカートスポーツ機構 代表理事 小島 義則
SLカートクラブ 代表 東原 俊広

《 カデットオープンクラス SLO 認定車両の追加について 》

お世話になります。日頃よりカート普及活動に尽力を賜りありがとうございます。

1社から登録申請があり、YAMAHA カデットオープンクラス車両として認定しました。
記

【 追加認定 】

EXPRIT ROCKY ホールベース:950mm チューブ:28mm リアアクスル:30mm

申請者:トニーカートジャパン(株)

販売元:トニーカートジャパン(株)

適用時期: 即日(各主催者は次回のレースより)

認定車両一覧表: 別紙の通り

以上

YAMAHAカデットオープンクラスSLO認定車両

(2010年2月25日現在)

1. 下記の車両がSLOに申請されており、使用が可能となります。

(2010年2月19日現在)

メーカー	モデル	WB	チューブ	アクスル
Birel	TRY	900mm	28mm	25mm
	C28C	950mm	28mm	30mm
	RK-C28	950mm	28mm	30mm
	MONZA ZC-28	950mm	28mm	30mm
CRG	NEW AGE MK01	950mm	28mm	30mm
	JUNIOR VK01	950mm	28mm	30mm
FA KART	ROCKY	950mm	28mm	30mm
Gillard	MINI950	950mm	28mm	30mm
Intrepid	MAKY	950mm	28mm	30mm
KOSMIC	ROCKY	950mm	28mm	30mm
Mac Minarelli	MINI950	950mm	28mm	30mm
リアアクスルは960mm以下のものを使用することが条件				
Spirit	SP C28C-J	950mm	28mm	30mm
TONY	ROCKY	950mm	28mm	30mm
Vanspeed	MINI950	950mm	28mm	30mm
Zanardi	MINI950	950mm	28mm	30mm
KART CORSE	SUPERMINI	930mm	28mm	30mm
リアアクスルは960mm以下のものを使用することが条件				
MARANELLO	RS-	950mm	28mm	30mm
SODI	MINI 950	950mm	28mm	30mm
TECNO	MINI/SCOUT	DMSB 950mm	28mm	30mm
EXPRIT	ROCKY	950mm	28mm	30mm

2. 認定車両の仕様は次の通り規定されています。

車両全長：182cm以下（フロントフェアリングを除く）

車両最大幅：120cm以下

アクスル：磁気性の材質。直径3cm以下。全長96cm(+1cm)以下

ホイールベース：90～95cm

チューブ：磁気性の材質。直径28mm(+0.1mm)以下。厚さは申請書に申告

ブレーキ：作動は後輪のみ。機械式または油圧式

ボディワーク：専用のもの。フロントパネル、フロントフェアリング、サイドボックス必備。リアプロテクションも装着可

シャシーを構成している部品は製造者によってマークをつけ、分類されなければならない。

以上